



*Наше качество -
Ваша уверенность*

**Прерыватель
указателей поворота и
аварийной сигнализации
571.3777**

(АНАЛОГ РС950)

1 Назначение

Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации 571.3777 (далее прерыватель) предназначен для прерывания тока в цепях сигнальных и контрольных ламп указателей поворота и аварийной сигнализации, а также для контроля исправности ламп автотранспортных средств в режиме маневрирования.

Прерыватель применяется на автомобилях **ЗИЛ, ЗАЗ, ПАЗ, УАЗ, КАЗ, КраЗ, КАВЗ.**

Прерыватель выполнен по технологии поверхностного монтажа.

2 Технические характеристики

Номинальное напряжение. 12 В

Номин. нагрузка. $((2+1) \times 21 + 4) \times 2 + 2 \times 3$ Вт

Масса, не более. 70 г

Габаритные размеры. 121×66×31 мм

3 Рекомендации по монтажу

Установить прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации на штатное место и надежно закрепить.

Колодки с подводящими проводами вставить в разъемы прерывателя до упора.

4 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу прерывателя при соблюдении условий эксплуатации в течении 24 месяцев со дня продажи, но не более 30 месяцев с даты изготовления. При отсутствии отметки торгующей организации о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты изготовления. В случае нарушения работоспособности изделия в период гарантийного срока потребитель имеет право на его бесплатный ремонт. Гарантийное и послегарантийное обслуживание происходит на предприятии-изготовителе.

Гарантийному обслуживанию не подлежат прерыватели с механическими повреждениями и со следами вскрытия.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи _____

Продавец _____

ООО "СовеК",
ул. Гонты, 56-Б, г. Винница, 21017
www.ovek.com.ua

